



### Technical Specification

<b>Model</b>	HS-2621 Day/Night
<b>Angle</b>	Pan 360° Ατέμνονη / Tilt 0°-90°
<b>Pan Speed (Manual)</b>	0.5°-200°/sec
<b>Pan Speed (Preset)</b>	350°/sec
<b>Tilt Speed (Manual)</b>	0.5°-45°/sec
<b>Tilt Speed (Preset)</b>	250°/sec
<b>Ακρίβεια συστήματος</b>	0.024°
<b>Presets</b>	165
<b>Group Tour</b>	8 Προγραμματιζόμενες Περιπολίες (Η κάθε μια αποτελείται από 60 θέσεις preset)
<b>Τύπος Moter</b>	Stepper/ Βηματισμός 1/8
<b>Ιδιωτικές Περιοχές</b>	24 Ζώνες
<b>OSD</b>	Ναι
<b>Protocol</b>	Pelco-D, Pelco-P
<b>Image sensor</b>	¼" Sony Exview HAD CCD
<b>Horizontal resolution</b>	More than 480 TVL
<b>IR Removable Filter</b>	Ναι
<b>Minimum illumination (Day)</b>	0.7 Lux
<b>Minimum illumination (Night) (ICR On)</b>	0.05 Lux
<b>Οπτικό Zoom</b>	26x Optical Zoom (f=3.5-91mm)
<b>Ψηφιακό Zoom</b>	12x
<b>S/N Ratio</b>	-50dB
<b>Function</b>	BLC, AGC, Flickerness
<b>Dome cover</b>	Cool Gray Body, Anti-vandal Bubble (Poly Carbonate)
<b>Power input</b>	18-32VAC 850mA Max.
<b>Operating Temp.</b>	-10 C – 50 C
<b>Dimensions</b>	147(D) x 190(H)
<b>Weight</b>	1.9Kgr
<b>Color</b>	Grey
<b>Certifications</b>	CE, FCC