



Technical Specification

Model	HS-3621 Day/Night
Angle	Pan 360° Ατέρμηση / Tilt 0°-90°
Pan Speed (Manual)	0.5°-200°/sec
Pan Speed (Preset)	350°/sec
Tilt Speed (Manual)	0.5°-45°/sec
Tilt Speed (Preset)	250°/sec
Ακρίβεια συστήματος	0.024°
Presets	165
Group Tour	8 Προγραμματιζόμενες Περιπολίες (Η κάθε μια αποτελούμενη από 60 θέσεις preset)
Τύπος Moter	Stepper/ Βηματισμός 1/8
Ιδιωτικές Περιοχές	24 Ζώνες
OSD	Ναι
Protocol	Pelco-D, Pelco-P
Image sensor	¼" Sony Exview HAD CCD
Horizontal resolution	More than 480 TVL
IR Removable Filter	Ναι
Minimum illumination (Day)	1.4 Lux
Minimum illumination (Night) (ICR On)	0.01 Lux
Οπτικό Zoom	36x Optical Zoom (f=3.4-122.4mm)
Ψηφιακό Zoom	12x
S/N Ratio	-50dB
Function	BLC, AGC, Flickerness
Dome cover	Cool Gray Body, Anti-vandal Bubble (Poly Carbonate)
Power input	18-32VAC 850mA Max.
Operating Temp.	-10 C – 50 C
Dimensions	147(D) x 190(H)
Weight	1.9Kgr
Color	Grey
Certifications	CE, FCC